

SCHEDA TECNICA

**CAVIDOTTO PESANTE CP
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 750 N**

CAVIDOTTI

IPL

SCHEDA TECNICA

CAVIDOTTI IN PVC PESANTI 750 N



Descrizione:

Cavidotti rigidi in polivinilcloruro PVC, a parete compatta e con giunzione a bicchiere liscio ad incollaggio, classi di resistenza 750 Newton, in barre da 3 o 6 MT.

Banda gialla di segnalazione tubo passaggio cavi su richiesta.

Definizioni e campi di impiego:

Tubi a norme CEI 23-29 / CEI 61386-1 destinati alla protezione e all'installazione dei conduttori isolati e/o dei cavi negli impianti elettrici o nei sistemi di telecomunicazione fino a 1000 V c.a. e/o fino a 1500V c.c.

Conformi alle norme/documenti:

CEI 23-29 / CEI 61386-1

Colore:

GRIGIO RAL 7037 con spirale gialla di identificazione su richiesta

Formati e lunghezza:

Lunghezza: 3 o 6 MT

Spessore: 2,8 / 3,00 mm

Diametro interno: 104,40 / 104,00 mm

Diametro esterno: 110 mm

Materia Prima:

PVC di prima scelta

Sistema di giunzione:

Bicchieri ad incollaggio

Classe di resistenza:

750 N

Fabbricato da:

IPL SRL

Marcatura:

.....

Trasporto ed accatastamento:

I tubi devono essere sollevati con mezzi idonei e con l'ausilio delle opportune imbracature, durante la movimentazione in cantiere evitare il trascinamento sul terreno in quanto il contatto con pietre o altri oggetti acuminati può essere causa di gravi danni all'integrità dei manufatti. Alle basse temperature aumentano le possibilità di rottura dei tubi in PP, pertanto tutte le operazioni di movimentazione devono essere eseguite con la massima cura.

TECH DATA SHEET

750 N HEAVY PVC CONDUITS



Description:

Rigid PVC conduits, solid-walled and with smooth, glued socket joints, resistance class 750 Newton, in 3 or 6 m lengths.

Yellow cable conduit marking stripe available upon request.

Applications:

Conduits compliant with CEI 23-29 / CEI 61386-1 standards intended for the protection and installation of insulated conductors and/or cables in electrical systems or telecommunication systems up to 1000 V AC and/or up to 1500 V DC.

Compliant with the standards/documents:

Colour:

CEI 23-29 / CEI 61386-1

Formats and Lengths:

GREY RAL 7037 with yellow identification spiral on request

Sizes and Lengths:

Length: 3 or 6 m

Thickness: 2.8 / 3.00 mm

Internal Diameter: 104.40 / 104.00 mm

Outer Diameter: 110 mm

Raw Material:

High-quality PVC

Joint System:

Glued Socket

Strength Class:

750 N

Manufactured by:

IPL SRL

Marking:

.....

Transport and Stacking:

The pipes must be lifted using suitable equipment and using appropriate slings. During handling on the construction site, avoid dragging them across the ground, as contact with stones or other sharp objects can cause serious damage to the integrity of the products. Low temperatures increase the risk of PP pipes breaking, so all handling operations must be carried out with the utmost care.



linkedin.com/company/ipl-srl



facebook.com/iplsrl



instagram.com/ipl_srl

IPL

IPL S.r.l.
C.da Pantano
Z. Ind. - Valcorrente
95032 Belpasso (CT) - Italy
Tel. +39 095 482626
e-mail: info@ipl-lascale.it

www.ipl-lascale.it