

SCHEDA TECNICA

**TUBO PLUVIALE
TESTA DI MORO TONDO**

IPL

SCHEDA TECNICA

TUBO PLUVIALE IN PVC

TESTA DI MORO TONDO



Descrizione:

Elemento chiave della raccolta acque meteoriche, il tubo pluviale riceve la pioggia incanalata dalla grondaia. Con diametri da 80 mm o 100 mm, garantisce un deflusso ottimale. I modelli in PVC offrono leggerezza, flessibilità ed elevata resistenza a intemperie ed escursioni termiche. L'installazione a parete si effettua mediante collari di serraggio fissati con tasselli o crossani.

Definizioni e campi di impiego:

Condotte di scarico di acque pluviali.

Conformi alle norme/documenti:

UNI EN 1329

Colore:

TESTA DI MORO RAL 8017

Formati e lunghezza:

Lunghezza: 1 MT - 2 MT - 3 MT (bicchiere incluso)

Spessore: 2,1 mm

Diametro esterno: 80 mm - 100 mm

Materia Prima:

PVC rigido prima scelta

Sistema di giunzione:

Bicchiere ad incollaggio

Fabbricato da:

IPL SRL

Diametri ed imballo:

DIAMETRO ESTERNO	80	100
QUANTITA' PER BANCALE	208	130

Trasporto ed accatastamento:

I tubi devono essere sollevati con mezzi idonei e con l'ausilio delle opportune imbracature, durante la movimentazione in cantiere evitare il trascinarsi sul terreno in quanto il contatto con pietre o altri oggetti acuminati può essere causa di gravi danni all'integrità dei manufatti. Alle basse temperature aumentano le possibilità di rottura dei tubi in PVC, pertanto tutte le operazioni di movimentazione devono essere eseguite con la massima cura.

TECH DATA SHEET

PVC DOWNHILL PIPE

ROUND MOORISH HEAD



Description:

A key element in rainwater collection, the downpipe receives rainwater channeled from the gutter. Available in 80 mm or 100 mm diameters, it ensures optimal drainage. PVC models offer lightweight, flexible performance, and high resistance to weather and temperature changes. Wall installation is achieved using clamping collars secured with bolts or cross-bolts.

Applications:

Rainwater drainage pipes.

Compliant with the standards/documents:

UNI EN 1329

Colour:

MOORISH'S HEAD RAL 8017

Sizes and Lengths:

Length: 1 MT - 2 MT - 3 MT (including glass)

Thickness: 2.1 mm

Outer diameter: 80 mm - 100 mm

Raw Material:

First choice rigid PVC

Joint System:

Glued Socket

Manufactured by:

IPL SRL

Diameters and packaging:

EXTERNAL DIAMETER	80	100
QUANTITY ON PALLET	208	130

Transport and Stacking:

The pipes must be lifted using suitable equipment and using appropriate slings. During handling on the construction site, avoid dragging them across the ground, as contact with stones or other sharp objects can cause serious damage to the integrity of the products. Low temperatures increase the risk of PVC pipes breaking, so all handling operations must be carried out with the utmost care.



linkedin.com/company/ipl-srl



facebook.com/iplsrl



instagram.com/ipl_srl

IPL

IPL S.r.l.
C.da Pantano
Z. Ind. - Valcorrente
95032 Belpasso (CT) - Italy
Tel. +39 095 482626
e-mail: info@ipl-lascale.it

www.ipl-lascale.it